

2025

Çıkış Sorular

4. Set

46 Soru • Açıklamalı Çözümler

2025 sınavı • A, B ve C sınıfı için
Çıkış sorular • Mevzuat referanslı açıklamalar

Bu setteki sorular geçmiş İSG sınavlarında çıkış gerçek sorulardır. Çözümler mevzuat maddesi referansı ile hazırlanmıştır.

BU SETTEKİ KONULAR

Yangın Güvenliği	21 soru
Yapı İşleri	12 soru
İş Ekipmanları	8 soru
İş Kazaları	3 soru
Risk Değerlendirmesi	2 soru

Hatırlatma: İSG sınavlarında yanlış cezası yoktur. Net = doğru sayısıdır, puan = (doğru ÷ toplam soru) × 100. Bu yüzden hiçbir soruyu boş bırakma.

Kâğıt bitince burada devam et

İSG Akademi uygulamasında 7.500 soru seni bekliyor.

Konu testleri • deneme sınavları • konu konu istatistik

App Store • Google Play

isgakademim.com.tr/indir

Yangın Güvenliği

21 Soru

- Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik'in uygulanmadığı istisnalardan biri değildir?
 - Askeri kuruluş, tesis ve depolar
 - Deniz tabanı altında sadece depolanmaya ait sahalarda gaz depolanması
 - Deniz tabanı altında hidrokarbonlar da dâhil olmak üzere minerallerin arandığı ve çıkarıldığı sahalarda gaz depolanması
 - İyonlaştırıcı radyasyon faaliyetleri
 - Maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlar
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre 2022 yılında inşa edilen bir binadaki yangın güvenliği holleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 - Yangın güvenlik hollerinin taban alanı 10 m² den az olamaz.
 - Yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılması gerekir.
 - Yangın güvenlik hollerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz.
 - Yangın güvenlik hollerinin kaçış yönündeki boyutu 1,8 m'den az olamaz.
 - Yangın güvenlik hollerinin kullanmaya uygun şekilde boş bulundurulmasından bina veya iş yeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre bina tehlike sınıflandırmasında, aşağıdaki fabrikalardan hangisi yüksek tehlike kullanım alanına girmektedir?
 - Cam
 - Selüloz nitrat
 - Hayvan yemi
 - Otomotiv
 - Sabun
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda normal aydınlatmanın kesilmesi hâlinde acil durum aydınlatma çalışma süresinin en az kaç dakika olması gerekir?
 - 30
 - 60
 - 90
 - 120
 - 150
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme ve önleme sistemleriyle ilgili I. Halon alternatif gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir. II. Sürekli insan yaşamının olmadığı kapalı alanlarda (depo, arşiv, bilişim sistem odaları vb.) yangın oluşumunu önleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya uluslararası sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir. III. Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 11602-2 Standardı esas alınır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
 - Yalnız I
 - I ve II
 - I ve III
 - II ve III
 - I, II ve III
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdaki "yanıcı madde - yangın sınıfı" eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
 - Akaryakıt-B
 - Asetilen-C
 - Doğal gaz-A
 - Magnezyum-D
 - Odun-A
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, "kaçış merdivenleri" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - Kaçış merdivenleri, yangın ve diğer acil hâl tahliyelerinde kullanılan kaçış yollarından ayrı ve bağımsız olarak tasarlanır.
 - Kaçış merdiveninin kullanımına uygun bulundurulmasından bina veya iş yeri sahibi ve yöneticileri sorumludur.
 - Kaçış merdivenlerinin duvar, tavan ve tabanında hiçbir yanıcı malzeme kullanılamaz.
 - Kaçış merdivenleri, yangına en az 120 dakika dayanıklı duvar ve en az 90 dakika dayanıklı duman sızdırmaz kapı ile diğer bölümlerden ayrılır.
 - Yapının ortak merdivenlerinin yangın ve diğer acil hâllerde kullanılabilecek özellikte olanları, kaçış merdiveni olarak kabul edilir.
- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, acil çıkış kapıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - Çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde yapılmalıdır.
 - Doğrudan, güvenli bir alana yönlendirmelidir.
 - Kaçış istikametine doğru açılmalıdır.
 - Raylı veya döner kapı olmalıdır.
 - Yanmaya dayanıklı malzemeden imal edilmelidir.

9. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli kuruluşların işletmecisi, büyük endüstriyel kaza tehlikelerinin belirlenmesi ve bu tehlikelerden kaynaklanacak risklerin değerlendirilmesi amacıyla büyük kaza senaryo dokümanı hazırlar veya hazırlatır. Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanması aşamasında aşağıdaki adımlardan hangisi yer almaz?
- A) Tehlikeli ekipmanlarda gerçekleşebilecek kazaların maliyetinin belirlenmesi
B) Tehlikeli ekipmanların belirlenmesi
C) Tehlikeli ekipmanlar üzerinden dâhilî tehlikelerin tanımlanması
D) Tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek haricî tehlikelerin tanımlanması
E) Tehlikeli ekipmanlar üzerinden büyük kaza senaryolarının oluşturulması
10. I. Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır. II. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından, yangına en az 60 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olmalıdır. III. Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirlî hava bacaları yaptırılması şarttır. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, kazan daireleriyle ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III
11. I. İşveren II. İş yeri hekimi III. İş güvenliği uzmanı İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te acil durum planını hazırlama yükümlülüğü yukarıdakilerden hangilerine verilmiştir?
- A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
12. Yangın dumanında bulunan aşağıdaki gazlardan hangisinin toksik etkisi vardır?
- A) Azot
B) Karbonmonoksit
C) Metan
D) Oksijen
E) Su buharı
13. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği kapsamındaki iş yerleri haricinde, iş yerlerinde yapılması gereken tatbikatlar en geç hangi sürede tekrar edilmelidir?
- A) 3 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 2 yıl
E) 5 yıl
14. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli iş yerleri ile çok tehlikeli iş yerlerinin acil durum planlarının yenileneceği azami süreler arasındaki fark kaç yıldır?
- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde oluşturulacak söndürme ekibine en fazla kaç çalışana kadar bir personelin görevlendirilmesi gerekir?
- A) 20
B) 30
C) 40
D) 50
E) 60
16. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde, uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az kaç söndürme ekibi, destek elemanı olarak görevlendirilir?
- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
17. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi dışında, az tehlikeli iş yerlerinde acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?
- A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
18. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi dışında, tehlikeli iş yerlerinde acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?
- A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6
19. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi dışında, çok tehlikeli iş yerlerinde acil durum planı en geç kaç yılda bir yenilenir?
- A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 6

20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde, uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az kaç söndürme ekibi, destek elemanı olarak görevlendirilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

21. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde, uygun donanıma sahip ve özel eğitilmiş en az kaç söndürme ekibi, destek elemanı olarak görevlendirilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4
- E) 5

Yangın Güvenliği — Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik'in...
Doğru cevap: E
Açıklama: Maden işleme faaliyetlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu atık havuz ve barajlar, büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması yönetmeliği kapsamındadır ve bu nedenle istisna değildir. Diğer seçenekler yönetmeliğin uygulanmadığı istisnalardır.
2. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre 2022 yılında inşa edilen bir binadaki yangın güvenlik...
Doğru cevap: A
Açıklama: Yangın güvenlik hollerinin taban alanı, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre 10 m²'den az olamaz ifadesi yanlıştır; çünkü yönetmelikte belirlenen minimum alan genellikle daha büyük olmalıdır.
3. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre bina tehlike sınıflandırmasında, aşağıdaki fabrikalardan...
Doğru cevap: B
Açıklama: Selüloz nitrat, yanıcı ve patlayıcı özellikleri nedeniyle yüksek tehlike sınıfında yer alır. Bu nedenle, yangın riskinin en yüksek olduğu kullanım alanlarından biridir.
4. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda normal...
Doğru cevap: D
Açıklama: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, kullanıcı yükü 200'den fazla olan binalarda normal aydınlatmanın kesilmesi durumunda acil durum aydınlatmasının en az 120 dakika süreyle çalışması gerekmektedir. Bu süre, güvenli bir tahliye için yeterli aydınlatmayı sağlamak amacıyla belirlenmiştir.
5. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme ve önleme...
Doğru cevap: B
Açıklama: I ve II'dir. I. ifade, halon alternatif gazların kullanımında standartlara uygunluk gerekliliğini belirtirken, II. ifade, sürekli insan yaşamının olmadığı alanlarda oksijen azaltma sistemlerinin uygulanabileceğini vurgular. III. ifade ise yanlıştır, çünkü gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 11602-2 standardı değil, TS EN 15004 standardı esas alınır.
6. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, aşağıdaki "yanıcı madde - yangın sınıfı" eşleştirmelerinden...
Doğru cevap: C
Açıklama: Doğal gaz, A sınıfı yanıcı maddeler arasında yer almaz; A sınıfı genellikle katı maddeleri (odun, kağıt vb.) kapsar. Doğal gaz, C sınıfı yanıcı madde olarak sınıflandırılmalıdır.
7. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, "kaçış merdivenleri" için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru cevap: A
Açıklama: Kaçış merdivenleri, yangın ve acil durum tahlieleri için tasarlanmış olsa da, genellikle mevcut merdivenlerle entegre edilerek kullanılabilir ve bağımsız olmaları zorunlu değildir.
8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'e göre, acil çıkış kapıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru cevap: D
Açıklama: Acil çıkış kapıları, hızlı ve etkili bir tahliye sağlamak amacıyla raylı veya döner kapı şeklinde olmamalıdır; bu tür kapılar, acil durumlarda geçişi zorlaştırabilir.
9. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki alt ve üst seviyeli...
Doğru cevap: A
Açıklama: Büyük kaza senaryo dokümanı hazırlanırken, tehlikeli ekipmanların maliyetinin belirlenmesi değil, tehlikelerin tanımlanması ve senaryoların oluşturulması gibi risk değerlendirme süreçleri yer alır.
10. I. Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır. II. Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından,...
Doğru cevap: D
Açıklama: Doğru cevap D'dir. BYKHY Madde 54'e göre: I) Kazan dairelerinin ilgili Türk Standartlarına uygun olması şarttır — DOĞRU. II) Kazan dairesi, binanın diğer kısımlarından yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmelerle ayrılmış olmalıdır (60 dakika değil) — YANLIŞ. III) Kazan dairelerinde duman bacalarına ilave olarak temiz ve kirliliği hava bacaları yaptırılması şarttır — DOĞRU. Bu nedenle I ve III doğrudur.
11. I. İşverenII. İş yeri hekimiIII. İş güvenliği uzmanıİşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'te acil durum...
Doğru cevap: A
Açıklama: Açıklama: Acil durum planını hazırlama yükümlülüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği işverene aittir. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bu süreçte destekleyici rol oynar, ancak asıl sorumluluk işverendedir.
12. Yangın dumanında bulunan aşağıdaki gazlardan hangisinin toksik etkisi vardır?
Doğru cevap: B
Açıklama: Karbonmonoksit, yanma sırasında oluşan ve toksik etkisi olan bir gazdır; vücutta oksijen taşıyan hemoglobine bağlanarak zehirlenmelere yol açabilir. Diğer seçenekler ise toksik etkisi olmayan veya çok düşük seviyelerde toksik olan gazlardır.
13. İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği...
Doğru cevap: C
Açıklama: Açıklama: İş yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre tatbikatlar, en geç 1 yıl aralıklarla tekrarlanmalıdır. Bu süre, çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak için belirlenmiştir.
14. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli iş yerleri ile çok tehlikeli iş yerlerinin acil...
Doğru cevap: D
Açıklama: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik Madde 12'ye göre acil durum planları; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç 2 yılda bir, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç 4 yılda bir, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir. Az tehlikeli (6 yıl) ile çok tehlikeli (2 yıl) işyerleri arasındaki fark 6 - 2 = 4 yıldır.
15. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde oluşturulacak...
Doğru cevap: D
Açıklama: Açıklama: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde, her 50 çalışana bir söndürme ekibi personeli görevlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle

16. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, az tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş...

Doğru cevap: B

Açıklama: İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'in 11 inci maddesine göre işveren; arama, kurtarma ve tahliye ile yangınla mücadele konularının her biri için ayrı ayrı olmak üzere, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her 50 çalışana kadar uygun donanımına sahip ve özel eğitimli en az bir çalışanı destek elemanı olarak görevlendirir. 90 çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki bir işyerinde $90/50 = 1,8$ sonucu bir üst tam sayıya tamamlanır ve yangınla mücadele (söndürme) için en az 2 destek elemanı görevlendirilmesi gerekir. Aynı eşik tehlikeli sınıfta 40, çok tehlikeli sınıfta 30 çalışandır; bu nedenle doğru cevap B şıkkıdır.

17. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil...

Doğru cevap: E

Açıklama: Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, az tehlikeli iş yerlerinde acil durum planı en geç 6 yılda bir yenilenmelidir. Bu süre zarfında iş yerindeki değişiklikler göz önünde bulundurularak planın güncellenmesi gerekmektedir.

18. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil...

Doğru cevap: C

Açıklama: 4'tür. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli iş yerlerinde acil durum planları en geç 4 yılda bir yenilenmelidir.

19. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, iş yerinde acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil...

Doğru cevap: B

Açıklama: 2'dir. Çok tehlikeli iş yerlerinde acil durum planı, her iki yılda bir gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

20. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde,...

Doğru cevap: C

Açıklama: 3'tür. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş yerinde, en az 3 kişilik bir söndürme ekibi oluşturulması gerekmektedir.

21. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'e göre, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 90 çalışanı olan bir iş...

Doğru cevap: C

Açıklama: 3'tür. Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde, her 30 çalışan için en az bir söndürme ekibi görevlendirilmesi gerektiğinden, 90 çalışan için en az 3 söndürme ekibi oluşturulmalıdır.

Yapı İşleri

12 Soru

- Geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde, muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için çalışanın bulunduğu seviye ile zemin seviyesi arasında yeterli açıklık mesafesi bırakılmalıdır. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde yeterli açıklık mesafesi belirlenirken dikkate alınacak hususlar arasında yer almaz?
 - Serbest düşme mesafesi
 - Frenlemenin devreye girdiği mesafe
 - Tam vücut emniyet kemerinin esneme miktarı
 - En az bir metre olmak üzere üretici tarafından önerilen ilave güvenlik mesafesi
 - Bağlantı halatı uzunluğu
- Kısa süreli ve geçici bilinç kaybı (bayılma/senkop) yaşayan, solunumu devam eden bir hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
 - Hastayı hemen yarı oturur pozisyona getirmek
 - Solunumunu rahatlatmak için başının altına yüksek bir yastık koymak
 - Sırt üstü yatırarak ayaklarını yaklaşık 30 cm yukarı kaldırmak
 - Kendine gelmesi için yüzüne soğuk su çarpmak veya sarsmak
 - Bilinci kapalı hastaya su veya şekerli içecek içirmek
- Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri için iskele platformunun taşıması gereken asgari özelliklerden biri değildir?
 - Üzerine gelebilecek muhtemel yükleri taşıyabilecek kapasitede olması
 - Çalışanların işlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri genişlikte olması
 - Platform birimleri ile iskele düşey elemanları arasında en az 5 cm boşluk olması
 - Hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmiş olması
 - Güvenli çalışmayı sağlayacak şekilde kaymaz olması
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre, cephe iskelelerinin kurulumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 - Cephe iskelesi ile yapı arasındaki mesafe en fazla 30 cm olmalıdır.
 - Cephe iskeleleri beton, asfalt gibi sert ve sağlam bir zemin üzerine kurulmalıdır.
 - Çelik ve alüminyum alaşımlı cephe iskeleleri, uygun ve yeterli şekilde topraklanmalıdır.
 - İskelenin sabitlenmesi için kullanılan en alt seviyedeki ankrajlar, taban plakasından her durumda en fazla 6 metre yükseklikte olacak şekilde yerleştirilmelidir.
 - Yağışlı havalarda iskele kurulumu yapılmamalıdır.
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre, çalışanların işlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri için aşağıdakilerden hangisi iskele platformlarında bulunması istenen asgari özelliklerden biridir?
 - Çalışan kişilerin ağırlığı dikkate alınarak en az 240 kg yük taşıyabilecek kapasitede olması
 - Çalışanların rahatça hareket edebilmeleri için platform birimlerinin en az 30 cm genişlikte olması
 - Platform birimleri ile iskele düşey elemanları arasında en az 2 cm boşluk bulunması
 - Platform birimlerinin yüzeyinin kaygan ve pürüzsüz olması
 - Platform birimlerinin hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmiş olması
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca toplu koruma tedbirlerinin yeterli olmadığı yüksekte çalışmalarda tam vücut koşum sistemi (paraşüt tipi emniyet kemeri) kullanılır. Buna göre, düşmeyi durdurma sistemine bağlantı için kullanılan ve sırtta omuz kayışlarının birleşim noktasında yer alan bağlantı elemanı aşağıdakilerden hangisidir?
 - Dorsal D-halkası (sırt bağlantı noktası)
 - Sternal bağlantı noktası (göğüs halkası)
 - Ventral bağlantı noktası (karın halkası)
 - Yan (lateral) bağlantı halkaları
 - Bacak kayışı tokası
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmalarda öncelikli olarak kullanılan toplu koruma tedbirlerinden biri değildir?
 - Sapanlar
 - Kapaklar
 - Bariyerler
 - Hava yastıkları
 - Çalışma iskeleleri
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre esnek ve dikey yaşam hatlarında; I. çelik tel halat, II. dokuma şerit, III. sentetik lifli halat ekipmanlarından hangileri kullanılabilir?
 - Yalnız I
 - Yalnız II
 - I ve III
 - II ve III
 - I, II ve III
- Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre meskûn mahalde bir altyapı şantiyesinde derin kazı çalışması yürütülecektir. Buna göre, kazı işlerinde uygulanması gereken kurallarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?
 - Açıktaki yapılan ve derinliği 150 cm'yi geçen kazı işlerinde, yan yüzeylerin altını şerit gibi kazarak yukarıdan çöktürmek suretiyle kazı yapılmaz.
 - Kazının bitişik yapıları etkileme ihtimali mevcut ise kazı başlamadan önce gerekli tedbirler alınır.
 - Kazı yan yüzeyleri ve iksa sistemleri her vardiyadan önce kontrol edilir.
 - Yağış sırasında, kazı işlerinde çalışma yapılmaz.
 - Meskûn mahallerde kazı alanı çevresine uyarı şeridi, bariyer veya ikaz levhası konulmasına gerek yoktur.

10. Yüksekten düşme riskinin bulunduğu ça-lışma alanlarında, mevcut çalışma alanları ve bağlantı (sabitlenme) koşulları dikkate alınarak TS EN 13374 standardında yer alan sınıftan en uygun olan geçici kenar koruma sistemi seçilir. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre, yukarı-daki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
- A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
11. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş yerlerindeki acil çıkış kapıları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
- A) Çocukların kolayca açamayacağı şekilde olmalıdır.
B) Doğrudan dış mekâna veya güvenli bir alana açılmalıdır.
C) Hem içeriye hem de dışarıya doğru kolayca açılabilir şekilde olmalıdır.
D) Önlerinde ya da arkalarında yangın söndürme tüpü bulunmalıdır.
E) Raylı veya döner kapılar, acil çıkış kapısı olarak kullanılmalıdır.
12. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre bir iş yerinde acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri belirlenirken bazı ölçütler esas alınır. Buna göre, bu ölçütlerden hangisine göre belirleme yapılması **yanlıştır**?
- A) İş yerinin kullanım şekline
B) İş yerinin büyüklüğüne
C) İş yerinde bulunabilecek asgari kişi sayısına
D) İş yerinde bulunan ekipmana
E) İş yerinde yapılan işin niteliğine

Yapı İşleri — Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. Geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde, muhtemel bir düşme durumunda çalışanın zemine çarpmaması için çalışanın...
Doğru cevap: E
Açıklama: Geri sarmalı düşmeyi durdurucu sistemlerde yeterli açıklık mesafesi belirlenirken, bağlantı halatı uzunluğu doğrudan düşme durumu ile ilgili bir faktör değildir; diğer seçenekler ise düşme ve frenleme ile ilgili kritik unsurlardır. Bu nedenle, bağlantı halatı uzunluğu dikkate alınmaz.
2. Kısa süreli ve geçici bilinç kaybı (bayılma/senkop) yaşayan, solunumu devam eden bir hastaya ilk yardım olarak...
Doğru cevap: C
Açıklama: T.C. Sağlık Bakanlığı İlk Yardım Yönetmeliği (RG. 29.07.2015/29429) ve Temel İlk Yardım Uygulamaları Eğitim Kitabı'na göre; bayılma (senkop), beyne giden kan akışının geçici olarak azalması sonucu oluşan kısa süreli ve yüzeysel bilinç kaybıdır. Solunumu devam eden bayılmış bir hastaya uygulanacak doğru ilk yardım: hasta sırt üstü yatırılır ve ayakları yaklaşık 30 cm kaldırılarak beyne giden kan akışı artırılır. Bu uygulama 'Bayılma (Şok) Pozisyonu' olarak adlandırılır. Başın altına yüksek yastık koymak hava yolunu tıkayabilir; yüze su çarpmak veya sarsmak tehlikeli ve hatalı uygulamalardır. Bilinci kapalı kişiye kesinlikle ağız yoluyla sıvı verilmemelidir (aspirasyon riski). Not: Bilinci kapalı ancak solunumu süren kişilerde (koma tablosu) ise 'Koma Pozisyonu' (yan/yarı yüzükoyun pozisyon) uygulanır; bu durum bayılma ile karıştırılmamalıdır.
3. Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi ön yapımlı bileşenlerden oluşan...
Doğru cevap: C
Açıklama: Iskele platformu ile düşey elemanlar arasında boşluk bırakılması, güvenlik açısından istenmeyen bir durumdur; platformun güvenli bir şekilde yerleştirilmesi ve çalışanların düşme riskinin azaltılması için bu boşluk olmamalıdır.
4. Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre, cephe iskelelerinin kurulumu ile ilgili olarak...
Doğru cevap: C
Açıklama: Cephe iskeleleri, elektrik çarpması riskini azaltmak için çelik ve alüminyum alaşımlarının uygun ve yeterli şekilde topraklanması gerekmektedir. Bu, iş sağlığı ve güvenliği açısından kritik bir önlemdir.
5. Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümlerine göre, çalışanların işlerini güvenli bir şekilde...
Doğru cevap: E
Açıklama: Iskele platformlarının hareket etmemesi, çalışanların güvenliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir; bu, düşme ve yaralanma risklerini azaltır. Sabitlenmiş platformlar, işin güvenli bir şekilde yapılmasını destekler.
6. Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği uyarınca toplu koruma tedbirlerinin yeterli olmadığı yüksekte...
Doğru cevap: A
Açıklama: Yapı işlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-4'e göre yüksekte çalışmalarda toplu koruma tedbirleri yeterli değilse çalışanlara tam vücut kuşum sistemi verilir. TS EN 361 standardına göre bu sistemde düşmeyi durdurma amaçlı asıl bağlantı noktası, sırtta omuz kayışlarının birleştiği yerde bulunan dorsal D-halkasıdır; yaşam hattı, enerji sönmüleyici veya bağlantı halatı bu noktaya bağlanır. Sternal (göğüs) halka yalnızca belirli durumlarda alternatif düşme durdurma noktasıdır; ventral ve yan halkalar iş konumlandırma amaçlıdır, bacak kayışı tokası ise bağlantı elemanı değildir.
7. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmalarda öncelikli...
Doğru cevap: A
Açıklama: Sapanlar, yüklerin taşınmasında kullanılan ekipmanlardır ve doğrudan koruma sağlamazlar; oysa kapaklar, bariyerler, hava yastıkları ve çalışma iskeleleri, yüksekte çalışanların güvenliğini sağlamak için tasarlanmış toplu koruma tedbirleridir.
8. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre esnek ve dikey yaşam hatlarında; I. çelik tel halat, II....
Doğru cevap: C
Açıklama: I ve II tür çünkü Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre esnek ve dikey yaşam hatlarında çelik tel halat ve sentetik lifli halatlar kullanılabilirken, dokuma şeritler bu uygulamalarda uygun değildir.
9. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği'ne göre meskûn mahalde bir altyapı şantiyesinde derin kazı çalışması...
Doğru cevap: E
Açıklama: Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği EK-4'ün kazı işlerine ilişkin hükümlerine göre meskûn mahallerde kazı alanının çevresine uyarı şeritleri çekilmesi, bariyer yerleştirilmesi ve ikaz levhası asılması zorunludur; bu tedbirler hem çalışanların hem de çevredeki üçüncü kişilerin güvenliğini içindir. Bu nedenle E şıkkındaki ifade yanlıştır. Diğer şıklarda yer alan 150 cm'yi aşan kazılarda alttan oyarak çökertme yasağı, bitişik yapıların etkilenme riskine karşı önceden tedbir alınması, kazı yan yüzeyleri ile iksa sistemlerinin her vardiya öncesi kontrolü ve yağış sırasında kazıda çalışılmaması hükümleri mevzuata uygundur.
10. Yüksekten düşme riskinin bulunduğu çalışma alanlarında, mevcut çalışma alanları ve bağlantı (sabitleme) koşulları...
Doğru cevap: B
Açıklama: 3'tür çünkü TS EN 13374 standardında, yüksekten düşme riskine karşı geçici kenar koruma sistemleri 3 farklı sınıfa ayrılmıştır ve yapı işlerinde en uygun olanı bu sınıflardan biri olarak seçilmelidir. Bu sınıf, iş güvenliği açısından gerekli koruma seviyesini sağlamaktadır.
11. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, iş...
Doğru cevap: B
Açıklama: Acil çıkış kapıları, yangın veya acil durumlarda hızlı ve güvenli bir tahliye sağlamak amacıyla doğrudan dış mekâna veya güvenli bir alana açılmalıdır. Bu, çalışanların tehlikeden hızlıca uzaklaşabilmesi için kritik öneme sahiptir.
12. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik'e göre bir iş yerinde acil...
Doğru cevap: C
Açıklama: İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik EK-1 uyarınca acil çıkış yollarının ve kapılarının sayısı, nitelikleri, boyutları ve yerleri; yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne, kullanım şekline, işyerinde bulunan ekipmana ve işyerinde bulunabilecek AZAMI kişi sayısına göre belirlenir. Tahliye kapasitesi en kötü durum (en kalabalık an) esas alınarak hesaplandığından ölçüt azami kişi sayısıdır; 'asgari kişi sayısı' ölçütü mevzuatta yer almaz. Bu nedenle C şıkkı yanlıştır.

İş Ekipmanları

8 Soru

- Elektrik ark kaynağında elektrik çarpmasına engel olmak için I. İyi izole edilmiş kuru eldivenler kullanılmalıdır. II. Kaynak pensleri akırtı geçmeyecek şekilde izole edilmelidir. III. Kaynak kablosu takılırken veya kutupları değiştirilirken makine boşta çalıştırılmalıdır. tedbirlerinden hangileri alınmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
- Kaldırma amacıyla kaldırma makinesi veya kaldırma aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımı yapılmış imal edilen halatların bütünü ve uçları, yeterli güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7
- Kaynak işlemlerinde yararlanılan yanıcı gaz tüplerindeki basınç regülatörlerinde kullanılan alev emniyet valflerinin yanlış seçilmesi, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
A) Ergimiş metalin daha hızlı katılaşması
B) Kaynak yapılırken ark ışığının yoğunlaşması
C) Kaynak metalinin kalitesinin düşmesi
D) Ortam sıcaklığının yükselmesi ve işçinin ısı stresine girmesi
E) Yanıcı gazların boru hattı içinde geri tepmesi ve patlamaya yol açması
- Kaynak işlerinde yanıcı gaz tüplerinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenli bir uygulamadır?
A) Asetilen tüpleri tamamen yatay konumda kullanılmalıdır.
B) Asetilen, oksijen-gaz kaynağında yakıcı gaz olarak kullanılır.
C) Tüplerin taşınması sırasında manometre basıncı artırılmalıdır.
D) Tüplerin basınç seviyeleri, her üç dakikada bir kontrol edilmelidir.
E) Tüpler taşınırken vanalar kapalı ve tüplerin koruyucu kapakları takılı olmalıdır.
- TS 2338 Standardı'na göre soğuk veya sıcak metal sac, levha vb. parçalarına gelik ve havsa açma veya perçin çıkarma gibi işlerde ve ayrıca noktalamada kullanılan el aleti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Raspa
B) Testere
C) Ayarlı pense
D) Zimba
E) Keski
- TS 748 Standardı'na göre aşağıdakilerden hangisi balta, nacak ve satır gibi elemanlarının kesmeyi yapan kenarını ifade eder?
A) Ağız
B) Sap
C) Göz
D) Sırt
E) Kama
- Temiz yüzeye sahip galvanizli sacların kaynak işlemi yapılırken uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmaması durumunda çalışmada metal duman zehirlenmesine yol açan ana madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir
B) Karbon
C) Kalay
D) Çinko
E) Silisyum
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre I. İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, cihaz, teçhizat, tesis ve tesisat II. Maruz kişi: İş kazası çepucu mağdur olmuş kişi III. Operatör: İş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EKİPNET'e kayıtlı ilgili branşlardan mühendis, teknik öğretmen, tekniker ve yüksek teknikerler tanımlarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

İş Ekipmanları — Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. Elektrik ark kaynağında elektrik çarpmasına engel olmak için I. İyi izole edilmiş kuru eldivenler kullanılmalıdır. II....
Doğru cevap: C
Açıklama: I ve II'dir çünkü iyi izole edilmiş kuru eldivenler ve akırtı geçmeyecek şekilde izole edilmiş kaynak pensleri, elektrik çarpmasına karşı koruma sağlar. Üçüncü madde ise güvenlik açısından yanlış bir uygulamadır; makine boşta çalıştırılmamalıdır.
2. Kaldırma amacıyla kaldırma makinesi veya kaldırma aksesuarlarının bir parçası olarak tasarımlanıp imal edilen...
Doğru cevap: C
Açıklama: 5'tir. Makina Emniyeti Yönetmeliği'ne göre kaldırma halatlarının çalışma katsayısı, güvenli bir kullanım sağlamak için en az 5 olarak belirlenmiştir.
3. Kaynak işlemlerinde yararlanılan yanıcı gaz tüplerindeki basınç regülatörlerinde kullanılan alev emniyet valflerinin...
Doğru cevap: E
Açıklama: Alev emniyet valflerinin yanlış seçilmesi, yanıcı gazların boru hattında geri tepmesine neden olabilir; bu durum, patlama riski oluşturur ve ciddi iş kazalarına yol açabilir.
4. Kaynak işlerinde yanıcı gaz tüplerinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi güvenli bir uygulamadır?
Doğru cevap: E
Açıklama: Yanıcı gaz tüplerinin taşınması sırasında vanaların kapalı olması ve koruyucu kapakların takılı olması, güvenliği artırarak kazaların önlenmesine yardımcı olur. Bu uygulama, gaz sızıntılarını ve patlama riskini minimize eder.
5. TS 2338 Standardı'na göre soğuk veya sıcak metal sac, levha vb. parçalarına gelik ve havsa açma veya perçin çıkarma...
Doğru cevap: D
Açıklama: Zimba'dır. Zimba, metal parçalarına delik açmak veya perçin çıkarma işlemlerinde kullanılan bir el aletidir ve TS 2338 Standardı'na uygun olarak bu tür işlerde kullanılır.
6. TS 748 Standardı'na göre aşağıdakilerden hangisi balta, nacak ve satır gibi el aletlerinin kesmeyi yapan kenarını ifade...
Doğru cevap: A
Açıklama: Ağız'tır. TS 748 Standardı'na göre balta, nacak ve satır gibi el aletlerinin kesme işlevini gerçekleştiren kenarına "ağız" denir.
7. Temiz yüzeye sahip galvanizli sacların kaynak işlemi yapılırken uygun iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmaması...
Doğru cevap: D
Açıklama: Galvanizli saclar, çinko kaplama ile korunduğu için kaynak işlemi sırasında ısındıklarında çinko buharları oluşur. Bu buharlar solunduğunda metal duman zehirlenmesine yol açarak sağlık sorunlarına neden olabilir.
8. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'ne göre I. İş ekipmanı: İşin yapılmasında...
Doğru cevap: A
Açıklama: Yalnız I'dir çünkü İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'nde yalnızca "iş ekipmanı" tanımı doğru olarak verilmiştir; diğer tanımlar yanlıştır.

İş Kazaları

3 Soru

1. sayılı Kanun'a göre iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hâle getiren olaydır.
A) Acil Durum
B) İş kazası
C) Risk
D) Ramak KaLa olay
E) Tehlike
2. sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesine göre, aşağıdaki kazalardan hangisi iş kazası değildir?
A) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak iş yeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanda gerçekleşen kaza
B) Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda yaşadığı kaza
C) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş veya görevi nedeniyle sigortalının iş yeri dışında olması sırasında gerçekleşen kaza
D) Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada gerçekleşen kaza
E) Sigortalıların, kendine ait bir taşıtla iş yerine gidiş geliş sırasında gerçekleşen kaza
3. sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre ölümlü iş kazası meydana gelen bir maden iş yerinde kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, kamu ihalelerine kaç yıl katılamaz?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

İş Kazaları — Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. sayılı Kanun'a göre iş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü...
Doğru cevap: B
Açıklama: İş kazasıdır çünkü iş kazası, iş yerinde veya işin yürütümü sırasında meydana gelen ve ölüme veya vücut bütünlüğünde kalıcı hasara yol açan olayları tanımlar. Bu tanım, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yer alan temel bir kavramdır.
2. sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesine göre, aşağıdaki kazalardan han-gisi iş...
Doğru cevap: E
Açıklama: Sigortalının iş yerine gidiş geliş sırasında gerçekleşen kaza, iş kazası olarak değerlendirilmez; bu durum, işin yürütülmesiyle doğrudan bağlantılı değildir. İş kazası, iş yerinde veya işverenin talimatı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler sırasında meydana gelen kazaları kapsar.
3. sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre ölümlü iş kazası meydana gelen bir maden iş yerinde kusuru yargı...
Doğru cevap: B
Açıklama: 2'dir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, ölümlü iş kazası sonucu kusuru tespit edilen işveren, kamu ihalelerine 2 yıl süreyle katılamaz.

Risk Değerlendirmesi

2 Soru

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi ekibinde yer almaz?
 - A) İş yerinde çalışan analiz uzmanı
 - B) İşveren veya işveren vekili
 - C) İş yerindeki çalışan temsilcileri
 - D) İş yerindeki destek elemanları
 - E) İş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri
2. İş yerlerinde yapılan risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 - A) İş kazası veya meslek hastalığı durumunda risk değerlendirmesi yenilenmelidir.
 - B) İş ekipmanları ile ilgili tehlikelerin tanımlanmasına dair bilgiler toplanmalıdır.
 - C) İşveren, görevlendirilen kişilere ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi temin etmelidir.
 - D) Risk değerlendirilmesinin gerçekleştirilmesinden sonra işverenin yükümlülüğü ortadan kalkar.
 - E) Risk değerlendirmesi, tehlike sınıflarına göre en az 2, 4 ve 6 yılda bir yenilenmelidir.

Risk Değerlendirmesi — Cevap Anahtarı ve Açıklamalar

1. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne göre, aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesi ekibinde...

Doğru cevap: A

Açıklama: Doğru cevap A şıkkıdır çünkü iş yerinde çalışan analiz uzmanı, risk değerlendirmesi ekibinin bir parçası değildir; ekip genellikle işveren, çalışan temsilcileri, iş güvenliği uzmanları ve iş yeri hekimlerinden oluşur.

2. İş yerlerinde yapılan risk değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru cevap: D

Açıklama: Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra işverenin yükümlülükleri devam eder; sürekli olarak tehlikeleri izlemek ve gerekli önlemleri almak zorundadır.

İSG AKADEMİ
isgakademim.com.tr

Bu seti çözdün. Sırada ne var?

Kâğıt üstünde çözmek başlangıç. Asıl fark, hangi konuda zayıf olduğunu bilerek çalışmakta.

İSG Akademi uygulamasında 7.500 soru

- Konu testleri ve deneme sınavları
- Her çözümden sonra istatistiğin tutulur
- Hangi konuda kaç net kaybettiğini görürsün
- Yanlışların tekrar karşına çıkar, öğrenene kadar

[App Store](#) • [Google Play](#)

isgakademim.com.tr/indir